


daitsu

Gama Doméstica Split Muro Eco Inverter



Rango funcionamiento



inverter 

 INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

Nunca fue tan fácil acceder a un equipo Inverter. Con la nueva línea Daitsu Eco, obtén la solución para tu hogar o negocio con una excelente relación precio calidad.

Características técnicas

Modelos		ASD ECO 09	ASD ECO 12	ASD ECO 18	ASD ECO 24
Código		3NDA01080	3NDA01085	3NDA01090	3NDA01095
Potencia Frigorífica	Kw	2640(1000~3350)	3520(1020~3650)	5280(1500~5700)	6930(1500~7330)
	Btu/hr	9015(3415~11440)	12021(3483~12465)	18031(5123~19466)	23666(5123~25032)
Potencia Calorífica	Kw	2640(1000~3300)	3520(1020~3600)	5420(1500~6500)	6640(1500~7500)
	Btu/hr	9015(3415~11270)	12021(3483~12294)	18509(5123~22198)	22676(5123~25603)
Ratio ahorro energético	EER/COP	3,48/3,89	3,22/3,63	3,24/3,62	3,25/3,5
Clase energética local		A/A	A/A	A/A	A/B
Alimentación eléctrica	V/Ph/Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz
Intensidad absorbida (modo frío)	A	3.5(1.8~5.6)	5.0(1.4~6.3)	7.8(1.6~10.8)	9.6(1.7~13.5)
Intensidad absorbida (modo calor)	A	3.2(1.8~5.3)	4.6(1.4~6.2)	7.6(1.6~12.0)	9.8(1.5~17.5)
Cable de alimentación	n°x s	U.I 2X1,5+T	U.I 2X1,5+T	U.I 2X2,5+T	U.E 2X2,5+T
Cable de interconexión	n°x s	4x1,5 mm ²	4x1,5 mm ²	4x1,5 mm ²	4x1,5 mm ²
Caudal aire ud. interior frío/calor	m ³ /h	550/550	650/650	780/800	1050/1100
Presión sonora ud. Interior (S/A/M/B)	dB(A)	38/34/32/27	40/36/33/27	44/40/35/30	50/47/44/38
Presión sonora ud. exterior	dB(A)	52	52	55	59
Diámetros líneas frigoríficas líquido/gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Distancia máx.permitida local/vertical	m	15/5	15/5	15/5	15/5
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante	Kg	0,65	0,67	1,35	2,0
Precarga - Carga adicional	g/m-m	20/3	20/3	30/4	30/4
Peso unidad interior/exterior	Kg	7/23	8/26	10/37	13/50
Dimensión unidad interior	Mm	777×250×201	777×250×201	910×292×205	1010×315×220
Dimensión unidad exterior	Mm	777×498×290	777×498×290	780×605×290/30/4	902×650×307